



# SARBIO SELENA (ЧАС)

## МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (КОНЦЕНТРАТ) С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Специально разработанное концентрированное нейтральное моющее средство без красителей и отдушек с дезинфицирующим эффектом предназначено для ручной и механизированной мойки, замачивания посуды, гастроемкостей и трубопроводов, тары, инвентаря, транспортерных лент линий розлива, упаковки и другого оборудования от жировых и маслянных загрязнений на пищевых производствах, лечебно-профилактических организациях любого профиля, в детских (дошкольных и школьных) учреждениях, гостиницах, бизнес-центрах, организациях общественного питания, животноводческих комплексах, фермах. Не разрушает и не оставляет подтеков на нержавеющей стали, стеклах, керамики, алюминии и цветных металлах, пластике. Обладает 98-100% смываемостью моющего средства при ополаскивании. Не содержит активный хлор.

### Способ применения:

- Для замачивания, ручной и механизированной мойки посуды используется в виде разбавленного водного раствора 0,05% - 0,5% концентрации или 5 - 10 мл. на 10 литров воды.
- Для ручной и механизированной мойки пищевого оборудования, инвентаря, тары, производственных помещений и т.д. в виде разбавленного водного раствора 1% - 5% концентрации или 10 - 50 мл. на 1 литр воды.

### Меры предосторожности:

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. При попадании в глаза обильно промыть водой. Хранить отдельно от пищевых продуктов.

### Сроки хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре +5 - +25 градусов в течение 18 месяцев. Средство при отрицательных температурах замерзает, при размораживании своих качественных характеристик не теряет. Возможен осадок не влияющий на моющие свойства средства.

### Состав:

Очищенная вода, 15% или более, но менее 30% ПАВ, отдушка, ЧАС, комплексообразователь, консервант, пищевой краситель. Не содержит фосфатов.

Ph:



соответствует  
требованиям  
ГОСТ ИСО  
22000-2007  
(ISO 22000-2005)

	Тип мойки: ручная пеногенератор
	Рабочий раствор: 0,05% - 5%
	Рабочая температура: +25 - 50 градусов
	Период мойки: 15 - 40 минут

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 кг	S002
5, 20 кг	S002